




## Track light Bruno LED

Rodzaj oprawy	SPOT/Track
Zastosowanie	Oświetlenie akcentujące
Typ mocowania	Na szynoprzewodzie (adapter trójfazowy)
Zakres pochylenia	355°/90°
Zasilanie	Wbudowany zasilacz LED (zasilacz DALI na zamówienie) 220V, 50Hz
Moc	26 W, 30 W
Źródło światła	LED COB
Optyka	Odbłyśnik aluminiowy MIRO-Silver®
Kąt rozsyłu światła	45°x65°
Strumień świetlny	3625 - 4290 Lm
Temperatura barwowa (CCT)	2700 K, 3000 K, 3500 K - True White, 3500 K - Bright Colour, 3500 K, 4000 K,
Temperatura barwowa na jedzenie*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Współczynnik mocy	0,95
Stopień ochrony	IP20
Chłodzenie	Pasywne
Obudowa	Odlew aluminiowy
Kolor obudowy	Czarny, biały (niestandardowe kolory na zamówienie)
Waga	0,8 kg
Żywotność	50 000 h
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	ROHS, CE

\* B = Pieczywo , V = warzywa, C = sery,  
M = mięso, F = ryby



Bruno 45x65 LED

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

## Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień Świetlny
45x65 LED 26W/827 W	45x65°	26 W	80	2700 K	2621 Lm
45x65 LED 26W/827 B					
45x65 LED 26W/830 W	45x65°	26 W	80	3000 K	3138 Lm
45x65 LED 26W/830 B					
45x65 LED 26W/840 W	45x65°	26 W	80	4000 K	3692 Lm
45x65 LED 26W/840 B					
45x65 LED 26W/850 W	45x65°	26 W	80	5000 K	3692 Lm
45x65 LED 26W/850 B					
45x65 LED 26W/M W	45x65°	26 W	-	meat	1735 Lm
45x65 LED 26W/M B					
45x65 LED 26W/B+C W	45x65°	26 W	-	pieczywo & sery	2141 Lm
45x65 LED 26W/B+C B					
45x65 LED 26W/V W	45x65°	26 W	-	warzywa & owoce	2304 Lm
45x65 LED 26W/V B					
45x65 LED 26W/F W	45x65°	26 W	-	ryby	2127 Lm
45x65 LED 26W/F B					
45x65 LED 30W/827 W	45x65°	30 W	80	2700 K	3025 Lm
45x65 LED 30W/827 B					
45x65 LED 30W/830 W	45x65°	30 W	80	3000 K	3621 Lm
45x65 LED 30W/830 B					
45x65 LED 30W/840 W	45x65°	30 W	80	4000 K	4260 Lm
45x65 LED 30W/840 B					
45x65 LED 30W/850 W	45x65°	30 W	80	5000 K	4260 Lm
45x65 LED 30W/850 B					
45x65 LED 30W/M W	45x65°	30 W	-	meat	2002 Lm
45x65 LED 30W/M B					
45x65 LED 30W/B+C W	45x65°	30 W	-	pieczywo & sery	2471 Lm
45x65 LED 30W/B+C B					
45x65 LED 30W/V W	45x65°	30 W	-	warzywa & owoce	2658 Lm
45x65 LED 30W/V B					
45x65 LED 30W/F W	45x65°	30 W	-	ryby	2454 Lm
45x65 LED 30W/F B					
45x65 LED 26W/927 W	45x65°	26 W	90	2700 K	2289 Lm
45x65 LED 26W/927 B					
45x65 LED 26W/930 W	45x65°	26 W	90	3000 K	2769 Lm
45x65 LED 26W/930 B					
45x65 LED 26W/940 W	45x65°	26 W	90	4000 K	3231 Lm
45x65 LED 26W/940 B					
45x65 LED 26W/950 W	45x65°	26 W	90	5000 K	3231 Lm
45x65 LED 26W/950 B					
45x65 LED 30W/927 W	45x65°	30 W	90	2700 K	2641 Lm
45x65 LED 30W/927 B					
45x65 LED 30W/930 W	45x65°	30 W	90	3000 K	3195 Lm
45x65 LED 30W/930 B					
45x65 LED 30W/940 W	45x65°	30 W	90	4000 K	3728 Lm
45x65 LED 30W/940 B					
45x65 LED 30W/950 W	45x65°	30 W	90	5000 K	3728 Lm
45x65 LED 30W/950 B					

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.