




Rodzaj oprawy	built-in light
Zastosowanie	Ogólne i akcentujące
Typ mocowania	Wspornik sprężynowy (średnica mocowania 205 mm)
Zakres pochylenia	350°/30°
Zasilanie	Wbudowany zasilacz LED (zasilacz DALI LED na zamówienie) 220V, 50Hz
Moc	27 W, 30 W, 35 W
Źródło światła	LED COB
Optyka	Aluminiowy reflector MIRO-Silver®
Kąt rozsyłu światła	14°, 24°, 36°, 60°
Strumień świetlny	3915 - 5075 lm
Temperatura barwowa (CCT)	2700 K, 3000 K, 3500 K - True White, 3500 K - Bright Colour, 3500 K, 4000 K, *
CRI	80 - 90
Współczynnik mocy	0,95
Stopień ochrony	IP20
Chłodzenie	pasywne
Obudowa	Odlew aluminiowy
Kolor obudowy	Czarny, biały (niestandardowe kolory na zamówienie)
Waga	0,9 kg.
Żywotność	50 000 h
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	ROHS, CE


* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese, M = Meat, F = Fish




Dimensions




Gefest L14 LED



Gefest L24 LED



Gefest L36 LED



Gefest L60 LED

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
14 LED 27W/827 W 14 LED 27W/827 B	14°	27 W	80	2700 K	2780 lm
14 LED 27W/830 W 14 LED 27W/830 B	14°	27 W	80	3000 K	3328 lm
14 LED 27W/840 W 14 LED 27W/840 B	14°	27 W	80	4000 K	3915 lm
14 LED 27W/850 W 14 LED 27W/850 B	14°	27 W	80	5000 K	3915 lm
14 LED 27W/M W 14 LED 27W/M B	14°	27 W	-	meat	1840 lm
14 LED 27W/B+C W 14 LED 27W/B+C B	14°	27 W	-	bread & cheese	2271 lm
14 LED 27W/V W 14 LED 27W/V B	14°	27 W	-	vegetables & fruits	2443 lm
14 LED 27W/F W 14 LED 27W/F B	14°	27 W	-	fish	2255 lm
24 LED 27W/827 W 24 LED 27W/827 B	24°	27 W	80	2700 K	2780 lm
24 LED 27W/830 W 24 LED 27W/830 B	24°	27 W	80	3000 K	3328 lm
24 LED 27W/840 W 24 LED 27W/840 B	24°	27 W	80	4000 K	3915 lm
24 LED 27W/850 W 24 LED 27W/850 B	24°	27 W	80	5000 K	3915 lm
24 LED 27W/M W 24 LED 27W/M B	24°	27 W	-	meat	1840 lm
24 LED 27W/B+C W 24 LED 27W/B+C B	24°	27 W	-	bread & cheese	2271 lm
24 LED 27W/V W 24 LED 27W/V B	24°	27 W	-	vegetables & fruits	2443 lm
24 LED 27W/F W 24 LED 27W/F B	24°	27 W	-	fish	2255 lm
36 LED 27W/827 W 36 LED 27W/827 B	36°	27 W	80	2700 K	2780 lm
36 LED 27W/830 W 36 LED 27W/830 B	36°	27 W	80	3000 K	3328 lm
36 LED 27W/840 W 36 LED 27W/840 B	36°	27 W	80	4000 K	3915 lm
36 LED 27W/850 W 36 LED 27W/850 B	36°	27 W	80	5000 K	3915 lm
36 LED 27W/M W 36 LED 27W/M B	36°	27 W	-	meat	1840 lm
36 LED 27W/B+C W 36 LED 27W/B+C B	36°	27 W	-	bread & cheese	2271 lm
36 LED 27W/V W 36 LED 27W/V B	36°	27 W	-	vegetables & fruits	2443 lm
36 LED 27W/F W 36 LED 27W/F B	36°	27 W	-	fish	2255 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
60 LED 27W/827 W 60 LED 27W/827 B	60°	27 W	80	2700 K	2780 lm
60 LED 27W/830 W 60 LED 27W/830 B	60°	27 W	80	3000 K	3328 lm
60 LED 27W/840 W 60 LED 27W/840 B	60°	27 W	80	4000 K	3915 lm
60 LED 27W/850 W 60 LED 27W/850 B	60°	27 W	80	5000 K	3915 lm
60 LED 27W/M W 60 LED 27W/M B	60°	27 W	-	meat	1840 lm
60 LED 27W/B+C W 60 LED 27W/B+C B	60°	27 W	-	bread & cheese	2271 lm
60 LED 27W/V W 60 LED 27W/V B	60°	27 W	-	vegetables & fruits	2443 lm
60 LED 27W/F W 60 LED 27W/F B	60°	27 W	-	fish	2255 lm
14 LED 27W/927 W 14 LED 27W/927 B	14°	27 W	90	2700 K	2427 lm
14 LED 27W/930 W 14 LED 27W/930 B	14°	27 W	90	3000 K	2936 lm
14 LED 27W/940 W 14 LED 27W/940 B	14°	27 W	90	4000 K	3426 lm
14 LED 27W/950 W 14 LED 27W/950 B	14°	27 W	90	5000 K	3426 lm
24 LED 27W/927 W 24 LED 27W/927 B	24°	27 W	90	2700 K	2427 lm
24 LED 27W/930 W 24 LED 27W/930 B	24°	27 W	90	3000 K	2936 lm
24 LED 27W/940 W 24 LED 27W/940 B	24°	27 W	90	4000 K	3426 lm
24 LED 27W/950 W 24 LED 27W/950 B	24°	27 W	90	5000 K	3426 lm
36 LED 27W/927 W 36 LED 27W/927 B	36°	27 W	90	2700 K	2427 lm
36 LED 27W/930 W 36 LED 27W/930 B	36°	27 W	90	3000 K	2936 lm
36 LED 27W/940 W 36 LED 27W/940 B	36°	27 W	90	4000 K	3426 lm
36 LED 27W/950 W 36 LED 27W/950 B	36°	27 W	90	5000 K	3426 lm
60 LED 27W/927 W 60 LED 27W/927 B	60°	27 W	90	2700 K	2427 lm
60 LED 27W/930 W 60 LED 27W/930 B	60°	27 W	90	3000 K	2936 lm
60 LED 27W/940 W 60 LED 27W/940 B	60°	27 W	90	4000 K	3426 lm
60 LED 27W/950 W 60 LED 27W/950 B	60°	27 W	90	5000 K	3426 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
14 LED 30W/827 W 14 LED 30W/827 B	14°	30 W	80	2700 K	3089 lm
14 LED 30W/830 W 14 LED 30W/830 B	14°	30 W	80	3000 K	3698 lm
14 LED 30W/840 W 14 LED 30W/840 B	14°	30 W	80	4000 K	4350 lm
14 LED 30W/850 W 14 LED 30W/850 B	14°	30 W	80	5000 K	4350 lm
14 LED 30W/M W 14 LED 30W/M B	14°	30 W	-	meat	2045 lm
14 LED 30W/B+C W 14 LED 30W/B+C B	14°	30 W	-	bread & cheese	2523 lm
14 LED 30W/V W 14 LED 30W/V B	14°	30 W	-	vegetables & fruits	2714 lm
14 LED 30W/F W 14 LED 30W/F B	14°	30 W	-	fish	2506 lm
24 LED 30W/827 W 24 LED 30W/827 B	24°	30 W	80	2700 K	3089 lm
24 LED 30W/830 W 24 LED 30W/830 B	24°	30 W	80	3000 K	3698 lm
24 LED 30W/840 W 24 LED 30W/840 B	24°	30 W	80	4000 K	4350 lm
24 LED 30W/850 W 24 LED 30W/850 B	24°	30 W	80	5000 K	4350 lm
24 LED 30W/M W 24 LED 30W/M B	24°	30 W	-	meat	2045 lm
24 LED 30W/B+C W 24 LED 30W/B+C B	24°	30 W	-	bread & cheese	2523 lm
24 LED 30W/V W 24 LED 30W/V B	24°	30 W	-	vegetables & fruits	2714 lm
24 LED 30W/F W 24 LED 30W/F B	24°	30 W	-	fish	2506 lm
36 LED 30W/827 W 36 LED 30W/827 B	36°	30 W	80	2700 K	3089 lm
36 LED 30W/830 W 36 LED 30W/830 B	36°	30 W	80	3000 K	3698 lm
36 LED 30W/840 W 36 LED 30W/840 B	36°	30 W	80	4000 K	4350 lm
36 LED 30W/850 W 36 LED 30W/850 B	36°	30 W	80	5000 K	4350 lm
36 LED 30W/M W 36 LED 30W/M B	36°	30 W	-	meat	2045 lm
36 LED 30W/B+C W 36 LED 30W/B+C B	36°	30 W	-	bread & cheese	2523 lm
36 LED 30W/V W 36 LED 30W/V B	36°	30 W	-	vegetables & fruits	2714 lm
36 LED 30W/F W 36 LED 30W/F B	36°	30 W	-	fish	2506 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
60 LED 30W/827 W 60 LED 30W/827 B	60°	30 W	80	2700 K	3089 lm
60 LED 30W/830 W 60 LED 30W/830 B	60°	30 W	80	3000 K	3698 lm
60 LED 30W/840 W 60 LED 30W/840 B	60°	30 W	80	4000 K	4350 lm
60 LED 30W/850 W 60 LED 30W/850 B	60°	30 W	80	5000 K	4350 lm
60 LED 30W/M W 60 LED 30W/M B	60°	30 W	-	meat	2045 lm
60 LED 30W/B+C W 60 LED 30W/B+C B	60°	30 W	-	bread & cheese	2523 lm
60 LED 30W/V W 60 LED 30W/V B	60°	30 W	-	vegetables & fruits	2714 lm
60 LED 30W/F W 60 LED 30W/F B	60°	30 W	-	fish	2506 lm
14 LED 30W/927 W 14 LED 30W/927 B	14°	30 W	90	2700 K	2697 lm
14 LED 30W/930 W 14 LED 30W/930 B	14°	30 W	90	3000 K	3263 lm
14 LED 30W/940 W 14 LED 30W/940 B	14°	30 W	90	4000 K	3806 lm
14 LED 30W/950 W 14 LED 30W/950 B	14°	30 W	90	5000 K	3806 lm
24 LED 30W/927 W 24 LED 30W/927 B	24°	30 W	90	2700 K	2697 lm
24 LED 30W/930 W 24 LED 30W/930 B	24°	30 W	90	3000 K	3263 lm
24 LED 30W/940 W 24 LED 30W/940 B	24°	30 W	90	4000 K	3806 lm
24 LED 30W/950 W 24 LED 30W/950 B	24°	30 W	90	5000 K	3806 lm
36 LED 30W/927 W 36 LED 30W/927 B	36°	30 W	90	2700 K	2697 lm
36 LED 30W/930 W 36 LED 30W/930 B	36°	30 W	90	3000 K	3263 lm
36 LED 30W/940 W 36 LED 30W/940 B	36°	30 W	90	4000 K	3806 lm
36 LED 30W/950 W 36 LED 30W/950 B	36°	30 W	90	5000 K	3806 lm
60 LED 30W/927 W 60 LED 30W/927 B	60°	30 W	90	2700 K	2697 lm
60 LED 30W/930 W 60 LED 30W/930 B	60°	30 W	90	3000 K	3263 lm
60 LED 30W/940 W 60 LED 30W/940 B	60°	30 W	90	4000 K	3806 lm
60 LED 30W/950 W 60 LED 30W/950 B	60°	30 W	90	5000 K	3806 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
14 LED 35W/827 W 14 LED 35W/827 B	14°	35 W	80	2700 K	3603 lm
14 LED 35W/830 W 14 LED 35W/830 B	14°	35 W	80	3000 K	4314 lm
14 LED 35W/840 W 14 LED 35W/840 B	14°	35 W	80	4000 K	5075 lm
14 LED 35W/850 W 14 LED 35W/850 B	14°	35 W	80	5000 K	5075 lm
14 LED 35W/M W 14 LED 35W/M B	14°	35 W	-	meat	2385 lm
14 LED 35W/B+C W 14 LED 35W/B+C B	14°	35 W	-	bread & cheese	2944 lm
14 LED 35W/V W 14 LED 35W/V B	14°	35 W	-	vegetables & fruits	3167 lm
14 LED 35W/F W 14 LED 35W/F B	14°	35 W	-	fish	2923 lm
24 LED 35W/827 W 24 LED 35W/827 B	24°	35 W	80	2700 K	3603 lm
24 LED 35W/830 W 24 LED 35W/830 B	24°	35 W	80	3000 K	4314 lm
24 LED 35W/840 W 24 LED 35W/840 B	24°	35 W	80	4000 K	5075 lm
24 LED 35W/850 W 24 LED 35W/850 B	24°	35 W	80	5000 K	5075 lm
24 LED 35W/M W 24 LED 35W/M B	24°	35 W	-	meat	2385 lm
24 LED 35W/B+C W 24 LED 35W/B+C B	24°	35 W	-	bread & cheese	2944 lm
24 LED 35W/V W 24 LED 35W/V B	24°	35 W	-	vegetables & fruits	3167 lm
24 LED 35W/F W 24 LED 35W/F B	24°	35 W	-	fish	2923 lm
36 LED 35W/827 W 36 LED 35W/827 B	36°	35 W	80	2700 K	3603 lm
36 LED 35W/830 W 36 LED 35W/830 B	36°	35 W	80	3000 K	4314 lm
36 LED 35W/840 W 36 LED 35W/840 B	36°	35 W	80	4000 K	5075 lm
36 LED 35W/850 W 36 LED 35W/850 B	36°	35 W	80	5000 K	5075 lm
36 LED 35W/M W 36 LED 35W/M B	36°	35 W	-	meat	2385 lm
36 LED 35W/B+C W 36 LED 35W/B+C B	36°	35 W	-	bread & cheese	2944 lm
36 LED 35W/V W 36 LED 35W/V B	36°	35 W	-	vegetables & fruits	3167 lm
36 LED 35W/F W 36 LED 35W/F B	36°	35 W	-	fish	2923 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień świetlny
60 LED 35W/827 W 60 LED 35W/827 B	60°	35 W	80	2700 K	3603 lm
60 LED 35W/830 W 60 LED 35W/830 B	60°	35 W	80	3000 K	4314 lm
60 LED 35W/840 W 60 LED 35W/840 B	60°	35 W	80	4000 K	5075 lm
60 LED 35W/850 W 60 LED 35W/850 B	60°	35 W	80	5000 K	5075 lm
60 LED 35W/M W 60 LED 35W/M B	60°	35 W	-	meat	2385 lm
60 LED 35W/B+C W 60 LED 35W/B+C B	60°	35 W	-	bread & cheese	2944 lm
60 LED 35W/V W 60 LED 35W/V B	60°	35 W	-	vegetables & fruits	3167 lm
60 LED 35W/F W 60 LED 35W/F B	60°	35 W	-	fish	2923 lm
14 LED 35W/927 W 14 LED 35W/927 B	14°	35 W	90	2700 K	3147 lm
14 LED 35W/930 W 14 LED 35W/930 B	14°	35 W	90	3000 K	3806 lm
14 LED 35W/940 W 14 LED 35W/940 B	14°	35 W	90	4000 K	4441 lm
14 LED 35W/950 W 14 LED 35W/950 B	14°	35 W	90	5000 K	4441 lm
24 LED 35W/927 W 24 LED 35W/927 B	24°	35 W	90	2700 K	3147 lm
24 LED 35W/930 W 24 LED 35W/930 B	24°	35 W	90	3000 K	3806 lm
24 LED 35W/940 W 24 LED 35W/940 B	24°	35 W	90	4000 K	4441 lm
24 LED 35W/950 W 24 LED 35W/950 B	24°	35 W	90	5000 K	4441 lm
36 LED 35W/927 W 36 LED 35W/927 B	36°	35 W	90	2700 K	3147 lm
36 LED 35W/930 W 36 LED 35W/930 B	36°	35 W	90	3000 K	3806 lm
36 LED 35W/940 W 36 LED 35W/940 B	36°	35 W	90	4000 K	4441 lm
36 LED 35W/950 W 36 LED 35W/950 B	36°	35 W	90	5000 K	4441 lm
60 LED 35W/927 W 60 LED 35W/927 B	60°	35 W	90	2700 K	3147 lm
60 LED 35W/930 W 60 LED 35W/930 B	60°	35 W	90	3000 K	3806 lm
60 LED 35W/940 W 60 LED 35W/940 B	60°	35 W	90	4000 K	4441 lm
60 LED 35W/950 W 60 LED 35W/950 B	60°	35 W	90	5000 K	4441 lm

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

Karta Katalogowa

Model	BA	Moc	CRI	CCT	Strumień światlny
-------	----	-----	-----	-----	-------------------

Szczegóły techniczne, parametry, wielkość i waga zostały przygotowane tak dokładnie, jak to możliwe. Trwałości diod LED - L90 / B10 przy temperaturze otoczenia 25°C. Tolerancja +/- 10% KCC. Minimalne wskaźniki oddawania barw Ra > 80 / > 90. Zdjęcia produktów są poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.